

yksiconnect

Technische omschrijving Explain

Kwaliteitskenmerken

Kwaliteitsnaam

Productie methode
Afmeting
Oppervlakte structuur
Kleurstelling
Pool materiaal
Drager
Rug
Deling
Rapport
Totaal gewicht
Totale dikte
Poolgewicht
Pool hoogte
Pooldichtheid
Aantal polen

Explain

getuft
400 cm
frisé
uni, bedrukt
100 % polyamide
polyester non woven
action back
1/10 “
geen
ca. 2150 g / m² ISO 8543
ca. 7,5 mm ISO 1765
ca. 1070 g / m²
ca. 5,2 mm ISO 8543
ca. 0,15 g / cm³ ISO 8543
ca. 185.650 st / m² ISO 1763

Eigenschappen

Gebruiksklasse
Comfort klasse
Additionele eigenschappen

33 – extreem EN 1307
LC3 EN 1307
projectgebruik,
bureaustoelgeschikt,
trapgeschikt,
antislip, permanent,
antistatisch, vloerverwarming
EN 1307

Prodis-licentie
Environmental Product Decl.

BA9BB6F9
EPD-GUT-2009311-E
ISO 14025

Bouwtechnische eigenschappen

Personenoplading
Contactgeluidsisolatie
Geluidsabsorptie
Warmtedoorlaatweerstand
Brandnorm

< 2,0 KV ISO 6356
28 dB ISO 140-8
ca. 0,2 ISO 354
0,15 m² K/W ISO 8302
Cfl-s1 EN 13501

Echtheden

Lichtechtheid
Waterbestendigheid
Wrijftechtheid droog, nat

≥ 5 ISO 105 B02
≥ 4 EN ISO 105 E01
droog ≥ 4, nat
≥ 3 EN ISO 105X12